

Método para la resolución de cubiertas acabadas con teja árabe y estructura para cubiertas acabadas con teja árabe resultante de dicho método

Información de contacto

Dirección:

- otri.investigacion@upm.es

Tipo de oferta tecnológica

[Patentes](#)

¿Dónde?

[UPM](#)

Documentación

[Descargar documentación adicional \(jsp?id=592&id_archivo=532&tipo=patente&extension=fichero \)](#)

Descripción de la patente

Método para resolución de cubiertas acabadas con teja árabe, con base de cubierta tipo (4) de tablas de madera sobre estructura de cubierta (1), y sobre ella rastreles de madera tratada (7) dispuestos según la dirección de máxima pendiente en la base de cubierta tipo (4) excepto en su extremo inferior (5, 6), y tiras de madera tratada (8) dispuestas en zig-zag en dicho extremo (5, 6). Posteriormente se aplica una primera capa de resina acrílica (10) en el extremo de la base de cubierta (5, 6) y se fijan láminas de polietileno de alta densidad (13) a los rastreles de madera tratada (7). Después se colocan tejas canales (11) en el extremo de la base de cubierta (6) y se aplica una segunda capa de resina acrílica (12) en el extremo de la base de cubierta para posteriormente colocar tejas árabes (15) en el resto de la cubierta.

Situación

Concedida

Número de solicitud

P201130311

Número de publicación

ES2363401

Fecha de presentación

08/03/2011

Fecha de concesión

13/12/2011